

RASENSODENSCHNEIDER - HYDROSTATISCHER / MECHANISCHER FAHRANTRIEB



Der Rasensodenschneider Classen gehört zur Maschinen-Grundausstattung für die Erhaltung und Regeneration von Sport- und Spielflächen. Auch für Ausbesserungsarbeiten an Straßen- und Gewässerbegleitgrün wird damit gearbeitet. Neu sind die Modelle mit **hydrostatischem Fahrtrieb** und Vibrationsdämpfungssystem. Arbeitsbreiten von 30 cm bis 60 cm. Arbeitstiefe bis 64 mm einstellbar. Honda 4-Takt Motor mit 5,5 PS oder 8 PS. Messer- und Fahrtrieb getrennt schaltbar. Antriebswalze mit Gumminoppen. Arbeits- und Transportgeschwindigkeit bis 7,5 km/h. Rückwärtsgang bis 2,5 km/h. Die hohe Schnittfrequenz (1200 Schnitte/Minute) ermöglicht sauberes und laufruhiges Arbeiten. Umbausätze für Arbeitsbreiten 30-40-45-50 oder 60 cm.

RASENSODENSCHNEIDER - DREIPUNKTANBAU

Turf Cutter 610

Technische Daten:

- Anbau an Traktoren – Heckdreipunkt Kat I
- Arbeitsbreite 610 mm
- Arbeitstiefe einstellbar bis 65 mm
- Gewicht 250 kg
- Kraftbedarf des Traktors: ca. 18 PS



SCHLEPPNETZE – EGALISIERRAHMEN - DÜNGERSTREUER



- ① **Gummi-Schleppmatte**, verschleißarme Gliedermatte in Vollgummiausstattung, Anhängemodell, 150 cm und 300 cm.
 ② **Schleppnetze** mit Arbeitsbreiten 120 bis 180 cm. Zugmodelle oder für den Anbau an die Schlepperdreipunkt erhältlich.
 ③ **Schlepprahmen** Arbeitsbreite 410 cm, verteilen Sand sowie Topdressingmaterial und beseitigen Unebenheiten.

- ④ + ⑤ **Kastenstreuer** für eine gleichmäßige Düngerausbringung. Modelle für die Schlepperdreipunkt oder zum Schieben und Ziehen, Arbeitsbreiten 61 – 106 – 122 - 180 cm.
 ⑥ **Schleuderdüngerstreuer**. Arbeitsbreiten einstellbar von 120 cm bis 370 cm. Aus Edelstahl mit Metallgetriebe.