

VERTI-DRAIN VD7007 SELBSTFAHRER

Das selbstfahrende Verti-Drain VD7007 kann sowohl als Aufsitzgerät verwendet oder über einen Lenkholm rückwärts gehend handgeführt werden. Dieses sehr wendige Verti-Drain arbeitet schnell und mühelos auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Arbeitsbreite 67,5 cm, • Arbeitstiefe 150 mm, • 4 Taktmotor 13 PS, • 5 Vorwärtsgänge, • 2 Transportgänge, • Das VD7007 kann mit Voll- ❶ oder Hohlzinken ❷ ausgestattet werden.



VERTI-DRAIN – KONVENTIONELLE SERIE

Diese Verti-Drains sind auf der ganzen Welt beliebt: Ob für die Pflege von Rasenflächen, auf denen Meisterschaften ausgetragen werden oder auf konventionellen Sportplätzen. Mit Arbeitstiefen von 250 mm oder 300 mm.



Verti-Drain Einsatz mit Vollmeißel nach der Quarzsand-Aufbringung

Verti-Drain Einsatz mit Hohlspoons - Bodenaustausch und Bodenstrukturveränderung.



Verti-Drain Modell	VD7212	VD7215	VD7316
Arbeitsbreite	120 cm	156 cm	160 cm
Arbeitstiefe max.	bis max. 250 mm einstellbar	bis max. 250 mm einstellbar	bis max. 300 mm einstellbar
Flächenleistung mit 65 mm Lochabstand	1200 m ² /Std.	1870 m ² /Std.	1400 m ² /Std.
Flächenleistung mit 165 mm Lochabstand	3000 m ² /Std.	4680 m ² /Std.	3640 m ² /Std.
Gewicht	484 kg	582 kg	697 kg
Traktorleistung min.	17 PS + 570 kg Hubkraft	25 PS + 700 kg Hubkraft	27 PS + 825 kg Hubkraft
Standardausstattung	Vollmeißel ø 12 x 250 mm, Front- und Nachlaufrolle mit Abstreifern, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Abstellstützen, Werkzeugbox, 3-Gang-Getriebe		
Optional:	Werkzeugmehrfachhalter, Vollmeißel von ø 5 bis 18 mm, Hohlspoons von ø 10 x 125 mm bis ø 24 x 250 mm, Kreuzspoons, Core Collector, Niederhalter, Rotierende Bürste		



VERTI-DRAIN VD7215

Das kompakte Verti-Drain VD7215 kann an Traktoren ab 25 PS angebaut werden. Mehrere Werkzeugarme und Zinkenhalter (8) gewährleisten eine hervorragende Stabilität.



VERTI-DRAIN VD7316

Das VD7316 ist eine effiziente Maschine für Sportfelder und alle Bereiche von Golfplätzen. Mit einer Arbeitstiefe von bis zu 300 mm können bis zu 4200 m²/h Fairways belüftet werden.



Nadelzinken ø 5 mm an Multi-Zinkenhaltern



DÜNNE ZINKEN IM SOMMER

In den heißen Sommermonaten, wenn auf den Golfplätzen Hochsaison herrscht, reduziert die Aerifizierung des Bodens mit dünnen Zinken starke Bodenverdichtung oder hilft diese zu beseitigen. Dünne Zinken, auch Nadelzinken genannt, stechen Tausende von Löchern in den Boden. Sie werden eingesetzt, wenn der Spielbetrieb möglichst nicht gestört werden soll. Das Wasser kann besser bis zum Wurzelbereich vordringen, was den Aufwand und die Kosten für Drainage und Bewässerung erheblich senkt. Die Graspflanzen können in tieferen Bodenschichten befindliches Wasser und Nährstoffe erreichen und haben so auch unter extremen Verhältnissen eine höhere Überlebenschance.

VERTI-DRAIN – SCHWERE BAUREIHE

Die robuste Verti-Drain-Baureihe ist für die Bodenbearbeitung mit einer Arbeitstiefe von 400 mm vorgesehen. Es stehen vier verschiedene Modelle mit 3-Gang-Getriebe zur Verfügung, die an jeden Traktor angeschlossen werden können.

Verti Drain Modell	VD7416	High Speed VD7516	High Speed VD7521	High Speed VD7526
Arbeitsbreite	160 cm	160 cm	210 cm	260 cm
Arbeitstiefe max.	bis max. 350 mm einstellbar	bis max. 400 mm einstellbar	bis max. 400 mm einstellbar	bis max. 400 mm einstellbar
Flächenleistung mit 65 mm Lochabstand	1360 m ² /h	1120 m ² /h	1470 m ² /h	1820 m ² /h
Flächenleistung mit 195 mm Lochabstand	4200 m ² /h	3360 m ² /h	4410 m ² /h	5460 m ² /h
Gewicht	900 kg	1161 kg	1399 kg	1643 kg
Traktorleistung min.	35 PS + 1050 kg Hubkraft	45 PS + 1350 kg Hubkraft	55 PS + 1650 kg Hubkraft	65 PS + 1900 kg Hubkraft
Standardausstattung:	Vollmeißel ø 18 x 300 mm für VD7416, VD7516 und VD7521, Vollmeißel ø 24 x 400 mm für VD7526, Front- und Nachlaufrolle, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Abstellstützen in Verti-Drain integriert, Werkzeugbox, 3-Gang-Getriebe			
Optional:	Vollmeißel von ø 5 x 125 mm bis ø 24 x 400 mm, Hohlspoons von ø 10 x 125 mm bis ø 32 x 300 mm, Niederhalter, Rotationsbürste, hydraulische Transporteinrichtung, Schwadeinrichtung, Adapter für unterschiedliche Spoon-Stärken			

VERTI-DRAIN VD7416

❶ Das Verti-Drain VD7416 ist leicht genug für die Verwendung auf Golfplätzen, bietet jedoch gleichzeitig die notwendige Robustheit für harte Böden. Die Arbeitstiefe beträgt bis zu 350 mm.



VERTI-DRAIN HIGH SPEED VD7516

❷ Das VD7516 ist ein schwereres Modell, das mit einer Arbeitstiefe von bis zu 400 mm speziell für harte Böden vorgesehen ist.



Die Geräte eignen sich bei Verwendung der hydraulischen Transporteinrichtung auch zum Anbau an weniger leistungsstarke Traktoren.