



## Grundausrüstung

- Aus Feinkornstahl QSt/E
- **Getriebe mit integrierter Nachlaufbremse**
- **Automatische Keilriemenspannung**
- Stützwalze zur Höheneinstellung des Mulchers
- Seitliche Gleitkufen
- Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern
- **„M“-Hartmetall-Schäkelmesser**
- Schraubbare Kurzhäckselleiste
- Hochvergütete Pendelschutzklappen aus Federstahl
- Gute Boden Anpassung mit gleichmäßigem Schnitthorizont
- Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze
- Optionen: Anbauadapter, Andere Werkzeugvariante: 2-fach Y-Messer, Verschleißeinlage im Gehäuse (montiert), Hardox-Verschleißkufen schraubbar

## Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite (cm)	Außenbreite (cm)	Gewicht (kg)	Anzahl "M"-Messer
300.1023	100	117	137	16
300.1024	120	137	154	20



**KALINKE**  
AREAL- UND AGRAR-  
PFLLEGEMASCHINEN  
VERTRIEBS GMBH

OBERER LÜSSBACH 7  
82335 BERG - HÖHENRAIN  
FON (+49) 08171/4380-0  
FAX (+49) 08171/4380-60  
VERKAUF@KALINKE.DE  
WWW.KALINKE.DE