

GRASABSAUG-CONTAINER KALINKE/LOIPFINGER

Aufbau-Grasabsauger: Kompakter Aufbau mit sehr guter Gewichtsverteilung auf alle Räder. Robuste, professionelle Technik. Geräuschreduzierter Aufnahmebehälter. Hydraulischer Gebläseantrieb mit eigener Ölversorgung oder Anschluss an die Leistungshydraulik des Traktors. Umschaltung Economy-Powermodus. Verschleißbleche aus Edelstahl. Serienmäßige Abstellstützen mit Transportrollen für den Container. Saugrohr mit Handgriff und Führungsräder zum Anbau an den vorhandenen Absaugschlauch. Behälterinhalt 1250 l, 1400 l, 1600 l, 2200 l. Auskipphöhe 190 cm. Die Frontsichelmäher haben Leitbleche, die auch bei nassem Gras und hohem Schnittgutanteil eine saubere Grasaufnahme garantieren. Sichelmäher für den Absaugcontainer in den Arbeitsbreiten 150 cm, 165 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm und 220 cm.



❶ Sichelmäher anderer Fabrikate werden durch Anbaustützen angepasst. Auch die Kombination Schlägelmäher- Saugcontainer ist möglich. ❷ Seitliche, alternativ mittige Absaugung. Die Absaugstützen sind auf dem Mähgehäuse. Der geradlinig ver-

laufende Schlauch verhindert Verstopfungen. ❸ Laubabsaugung H-120LS Frontanbaugerät für Traktoren. Arbeitsbreite 120 cm. Passend für Grasabsaugcontainer.

ANHÄNGE-GRASABSAUGCONTAINER PASSEND AN KOMMUNALTRAKTOREN



Kompakte kurze Anbauräume. 3-Punkt-Anbau, Absaugung durch den Absaugstutzen auf dem Mähgehäuse. Saugturbine im Container integriert. Fassungsvermögen 2,5 m³. Mit Behälteraufsatz 3 m³. Hydraulische Hochentleerung 210 cm.

FRONTANBAUSICHELMÄHER **KALINKE/LOIPFINGER**

Kalinke Frontsichelmäher werden in Bayern produziert. Sie haben sich seit vielen Jahren im praktischen Einsatz bewährt und sind von einer hervorragenden Verarbeitungsqualität, technischer Präzision und Vielseitigkeit. Die Sichelmäher werden für die genormte Schlepperdreipunkt gebaut oder werden bei Bedarf an die verschiedenen Frontanbauvorrichtungen angepasst. Der Messerantrieb kann wahlweise durch die mechanische Zapfwelle, durch Hydraulikmotoren oder Elektromotoren erfolgen.



Konturen-Frontsichelmäher mit abnehmbarer Mulcheinrichtung. Arbeitsbreite 5-fach Mäher 305 cm, 7-fach Mäher 450 cm. Jedes Aggregat ist einzeln, nach allen Seiten beweglich aufgehängt. Die Mäheinheiten werden mit je einer Hydraulikpumpe bzw. Hydraulikmotor angetrieben.



Frontsichelmäher für den kommunalen Einsatz, besonders für die Grünflächenpflege in Parks und Erholungsflächen, Sport- und Golfanlagen sowie für die extensiv gemähten Biotop- und Langgrasflächen. Arbeitsbreiten von 150 cm bis 430 cm lieferbar.

TRIPLEX-FRONTANBAUMÄHER ARBEITSBREITEN VON 250 - 280 - 310 - 400 - 430 CM



❶ Triplex-Mäher mit eigenem Hydrauliksystem vorn ❷ Triplex-Mäher-Antrieb über Schlepperhydraulik ❸ + ❹ Triplex-Mäher mit Hydrauliköltank hinten. Stützräder und Gleitrollen garantieren die

Anpassung bei unebenem Gelände. Die zusätzlich montierten Gleiteller verhindern Rasenabschürfungen. Die Mulcheinrichtung ist abnehmbar.



Triplex Elektromäher T-320EL. Arbeitsbreite 310 cm. Die Mähmesser werden elektrisch von einem heckangebauten Generator angetrieben. Elektroantriebe haben einen hohen Wirkungsgrad und wenig Leistungsverlust.