

Bestell-Nr.	Kalinke-Rasenregenerationsmaschinen für Kleinflächen	Europreise ohne MwSt.
<u>SCHLEPPNETZE</u>		
300.2016	SCHLEPPNETZ verschleißarme Gliedermatte in Stahlausführung, Anhängemodell Arbeitsbreite 90 cm, Länge 120 cm, Gewicht ca. 9 kg	240,00
300.1034	SCHLEPPNETZ verschleißarme Gliedermatte in Stahlausführung, Anhängemodell Arbeitsbreite 102 cm, Länge 183 cm, Gewicht ca. 15 kg	320,00
300.1036	SCHLEPPNETZ verschleißarme Gliedermatte in Stahlausführung, Anhängemodell Arbeitsbreite 183 cm, Länge 243 cm, Gewicht ca. 36 kg	560,00
300.1038	SCHLEPPNETZ verschleißarme Gliedermatte in Stahlausführung, Anhängemodell, mit verstärkter Stahlschiene und doppelter Gliederhöhe, Arbeitsbreite 180 cm, Länge 245 cm. Schwere Ausführung zum Einschleppen von Sand und zum Zerreiben von Aerifizierkegeln auf Fairways und Sportplätzen, für das Egalisieren von Tennenplätzen und zur Saatbettvorbereitung, Gewicht ca. 75 kg	1.120,00
300.1040	SCHLEPPNETZ MIT RAHMEN für Dreipunkt-Aufhängung Kat. I, verschleißarme Gliedermatte in Stahlausführung, Arbeitsbreite 180 cm, Länge 240 cm, Gewicht ca. 81 kg	1.450,00
300.1263	Gummi-Schleppmatte , verschleißarme Gliedermatte in Vollgummiausführung, Anhängemodell, Arbeitsbreite 150 cm x 100 cm, Gewicht ca. 18 kg	240,00
300.2170	Gummi-Schleppmatte , Arbeitsbreite 300 cm x 100 cm, Gewicht ca. 34 kg, sonst wie 300.1263	480,00
300.1514	Gummi-Schleppmatte , Arbeitsbreite 300 cm x 150 cm, Gewicht ca. 51 kg, sonst wie 300.1263	620,00
<u>AERIFIZIERER</u>		
PL400EC	Easy Core-AERIFIZIERER (Plugger) , 5,5 PS Briggs+Stratton Motor, Arbeitsbreite 36 cm, 4 Werkzeuge Hohlspoons 22 mm, Arbeitstiefe bis 70 mm, Arbeitsleistung bis zu 123 Löcher/m ² , senkrechte Einstiche über Kurbelwelle, Gewicht 118 kg	4.085,00
PL800EC	Easy Core-AERIFIZIERER (Plugger) , Arbeitsbreite 52 cm, Außenbreite 75 cm, 8 Werkzeuge Hohlspoons 22 mm, Arbeitstiefe bis 70 mm, Arbeitsleistung bis zu 164 Löcher/m ² , senkrechte Einstiche über Kurbelwelle Gewicht 157 kg	5.310,00
RA21	AERIFIZIERER , 4 PS Honda Motor, Arbeitsbreite 53 cm, Außenbreite 80 cm, 8 Werkzeuge Hohlspoons 16 mm, Arbeitstiefe bis 70 mm, Arbeitsleistung bis zu 164 Löcher/m ² , senkrechte Einstiche über Kurbelwelle, Flächenleistung bis zu 2400 m ² /h, Gewicht 125 kg	5.785,00
<u>BESANDER</u>		
H-620	Handgeführter Topdresser zum Ausbringen von Kunststoffgranulat und Sand, Arbeitsbreite 60 cm, Behälterinhalt 100 ltr., einstellbare Ausbringung, inkl. 4 innenliegende luftbereifte Räder	1.100,00
<u>NACHSAAT</u>		
HTS-20H	Nachsägerät, selbstfahrend , mit 9 PS Honda-Motor, hydrostatisch vorwärts und rückwärts fahrend, Arbeitsbreite 50 cm, Schlitzabstand 38 mm, Messer beidseitig verwendbar, Luftbereifung 13" x 5,00-6 Behälterinhalt 20 kg, Behälterabdeckung, Transportbreite 75 cm	6.055,00
Kleinflächen 1/2022	Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früher gemachten Preisangaben ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer und sind freibleibend ab Werk bzw. Auslieferungslager. Im übrigen verweisen wir auf unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.	

Bestell-Nr.	Kalinke-Rasenregenerationsmaschinen für Kleinflächen	Europreise ohne MwSt.
<u>SÄGERÄT</u>		
E-SM75-SC	Seed-Car Sägerät mit elektrischem Antrieb , mit einer Gitterwalze vorne Durchmesser 225 mm, Edelstahlrolle hinten Durchmesser 204 mm mit 18 ltr. Wasser befüllbar, Arbeitsbreite 700 mm, Edelstahlbehälter 25 Ltr., höheneinstellbarer Lenker, Füllstands-Sichtfenster, Kalibrierungsblech	4.660,00
E-SM75-B	Ersatzakku	595,00
SM75-SC	Seed-Car Sägerät mit einer Gitterwalze vorne Durchmesser 225 mm, Edelstahlrolle hinten Durchmesser 204 mm mit 18 ltr. Wasser befüllbar, Arbeitsbreite 700 mm, Edelstahlbehälter 25 Ltr., höheneinstellbarer Lenker, Füllstands-Sichtfenster, Kalibrierungsblech	2.360,00
SM75-G	Zusatzgewicht 22 kg , für Seed-Car	180,00
<u>KASTENSTREUER</u>		
G-24H12	STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Dünger und zur Neuansaat , inkl. Streugut-Verteilplatte, mit Streumengendosierung, Streubreite 61 cm, Fassungsvermögen 40 l, Bereifung 12", Stahlbehälter mit Edelstahlauslauf und -schieber	620,00
G-36T13	STREUER, Zugmodell zur Einbringung von Dünger und zur Neuansaat , inkl. Streugut-Verteilplatte, mit Streumengendosierung, Streubreite 90 cm, Fassungsvermögen 55 l, Räder 410/350-6/2PR, Leergewicht ca. 23 kg	820,00
G-36H13	STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Dünger und zur Neuansaat , inkl. Streugut-Verteilplatte, mit Streumengendosierung, Streubreite 90 cm, Fassungsvermögen 55 l, Räder 410/350-6/2PR, Leergewicht ca. 23 kg	820,00
G-42H16	STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Dünger und zur Neuansaat , inkl. Streugut-Verteilplatte, mit Streumengendosierung, Streubreite 106 cm, Fassungsvermögen 105 l, luftbereifte Räder 16,3 x 4,6", mittig geteilter Stahlbehälter mit Edelstahlauslauf und -schieber, Leergewicht ca. 43 kg	1.210,00
<u>SCHLEUDERSTREUER</u>		
SW76-22	STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Dünger , Metallgetriebe, mit einstellbarer Streubreite von 120 - 370 cm, Streumengendosierung, Edelstahllachsen, Accuway-Streuwinkelverstellung, Fassungsvermögen 55 l, Kunststoffbehälter, große luftbereifte Räder 13 x 5", Leergewicht 20 kg	320,00
SW96-22	STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Dünger , Metallgetriebe, mit einstellbarer Streubreite von 120 - 370 cm, Streumengendosierung, Fassungsvermögen 55 l, Accuway-Streuwinkelverstellung, rostfreier Stahlbehälter, große luftbereifte Räder 13 x 5", Leergewicht 20 kg	430,00
S60	STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Dünger , Volledelstahl, Metallgetriebe, mit einstellbarer Streubreite von 120 - 370 cm Streumengendosierung, solider Edelstahllahmen und -achsen, Fassungsvermögen 55 l, Accuway-Streuwinkelverstellung, rostfreier Edelstahlbehälter, große luftbereifte Räder 13x5", Leergewicht ca. 20 kg	480,00
SW76-AD	Streukastenabdeckung für SW76-22, SW96-22 und S60	30,00
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früher gemachten Preisangaben ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer und sind freibleibend ab Werk bzw. Auslieferungslager. Im übrigen verweisen wir auf unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.		Kleinflächen 1/2022